

Ứng Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
(Chào cấu hình và đơn giá dự kiến)

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu. **Cung cấp điều hòa cho các khoa phòng năm 2024**, để phục vụ công tác chuyên môn và các buồng bệnh;

Để có cơ sở lập cấu hình và dự toán, Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào cấu hình theo form dưới đây. (Danh mục chi tiết kèm theo –Phụ lục I)

Báo giá xin được gửi về Bệnh viện đa khoa Vân Đình theo địa chỉ : Số 1 Thanh Âm, Thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội hoặc trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính

Yêu cầu hồ sơ có các tài liệu sau :

- Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh theo qui định của nhà nước. Số điện thoại hoặc Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp bệnh viện cần liên lạc.
- Thư chào giá: Bản cứng có dấu (Theo mẫu - phụ lục II)


Thời gian nhận báo giá từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 00 ngày 30/9/2024
Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá : phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện đa khoa Vân Đình theo số điện thoại 0838269997 để được hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.



Nguyễn Khuyến

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH



BIỂU MẪU CHÀO CẦU HÌNH VÀ ĐƠN GIÁ DỰ KIẾN GÓI THẦU: CUNG CẤP ĐIỀU HÒA CHO CÁC KHOA PHÒNG TẠI BVĐK VÂN ĐÌNH NĂM 2024

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Ví dụ : Chào cầu hình máy	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền(VND)
		Thông số							
1	Điều hòa Inverter 12000 BTU hai chiều loại treo tường	Nhà sản xuất	Toshiba						
		Xuất xứ	Thái Lan						
		Model	RAS-13J2AVG-E/						
			RAS-B13J2KVG-E						
		Loại	2 chiều lạnh, biến tần						
		I. Cục nóng							
		1.1. Dàn ngoài							
		Chủng loại	Giải nhiệt gió - máy nén biến tần						
		Công suất lạnh	3.3 kW (1.00 -3.60)						
			Công suất lạnh tối đa 3.6 kW						
		Nguồn điện	220V- 1P -50Hz						
		COP/EER	3.91/3.0						
		Công suất điện:	1.10 (0.26-1.25)						
		1.2. Máy nén							
		Chủng loại máy nén	DC Rotary						
		Môi chất làm lạnh	R32						
		Công suất điện (kW)	0.98						
		thời gian bảo hành (năm)	5						
		1.3. Dàn ngưng							
		Loại ống dàn ngưng	Hợp kim nhôm đặc biệt						
		Loại quạt	Quạt cánh hướng trục thổi ngang						
		kích thước (mm)	530 x 660 x 240						
		Nhiệt độ môi trường làm việc lạnh/sưởi	-61						
		2. Mặt Lạnh							



2	Điều hòa Inverter 12000 BTU một chiều loại treo tường	2.1. Dàn trong kích thước (mm) 293x798x230 cân nặng (kg) 9 thời gian bảo hành (năm) 1 2.2. Quạt dàn trong Lưu lượng gió 600-618 công suất quạt Tối thiểu 3 tốc độ, Tối đa 1450 vòng/phút Điện áp/ Pha/ Hz 220V/1P/50Hz 3. Các yêu cầu khác Thời gian giao hàng 10 ngày Điều khiển không dây Độ ồn: (dB) dàn lạnh 24/33/41 Độ ồn: (dB) dàn nóng 50 Kích thước ống đồng 6.4x9.5 Trọng lượng tổng (Kg) 33 Độ dài ống (m) 15 Độ cao ống (m) 10 Các chức năng, tính năng khác Chức năng lọc không khí : UltraFresh có màng lọc bụi PM2.5 có khả năng lọc sạch bụi bẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy được như khói thuốc, hiệu quả trên 94%. Leuconostocenzym Có khả năng kháng khuẩn, kháng vi-rút, đặc biệt là vi-rút cúm gia cầm (H5N1), giảm số lượng vi khuẩn và vi-rút sinh sôi, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Khả năng ức chế vi khuẩn lên tới 99.9%(có tài liệu dẫn chứng) -Chức năng tự làm sạch					
		Thông số Nhà sản xuất Toshiba Xuất xứ Thái Lan Model RAS-13J2AVG-E/ RAS-B13J2KVG-E Loại 2 chiều lạnh, biến tần I. Cục nóng 1.1. Dàn ngoài Chung loại Giải nhiệt gió - máy nén biến tần					

Công suất lạnh	3.3 kW (1.00 -3.60)
	Công suất lạnh tối đa 3.6 kW
Nguồn điện	220V- 1P -50Hz
COP/EER	3.91/3.0
Công suất điện:	1.10 (0.26-1.25)
1.2. Máy nén	
Chủng loại máy nén	DC Rotary
Môi chất làm lạnh	R32
Công suất điện (kW)	0.98
thời gian bảo hành (năm)	5
1.3. Dàn ngưng	
Loại ống dàn ngưng	Hợp kim nhôm đặc biệt
Loại quạt	Quạt cánh hướng trục thổi ngang
kích thước (mm)	530 x 660 x 240
Nhiệt độ môi trường làm việc lạnh/sưởi	-61
2. Mặt Lạnh	
2.1. Dàn trong	
kích thước (mm)	293x798x230
cân nặng (kg)	9
thời gian bảo hành (năm)	1
2.2. Quạt dàn trong	
Lưu lượng gió	600-618
công suất quạt	Tối thiểu 3 tốc độ,
	Tối đa 1450 vòng/phút
Điện áp/ Pha/ Hz	220 v /1P/50Hz
3. Các yêu cầu khác	
Thời gian giao hàng	10 ngày
Điều khiển	không dây
Độ ồn: (dB) dàn lạnh	24/33/41
Độ ồn: (dB) dàn nóng	50
Kích thước ống đồng	6.4x9.5
Trọng lượng tổng (Kg)	33
Độ dài ống (m)	15

[illegible]

Công suất	5.0 kW (1.30 -5.50)
	Công suất lạnh tối đa 5.5 kW
Nguồn điện	220V- 1P -50Hz
COP/EER	3.38/3.23
Công suất điện	1.54
1.2. Máy nén	
Chủng loại máy nén	DC Rotary
Môi chất làm lạnh	R32
Công suất điện (kW)	0.98
thời gian bảo hành (năm)	5
1.3. Dàn ngưng	
Loại ống dàn ngưng	Hợp kim nhôm đặc biệt
Loại quạt	Quạt cánh hướng trục thổi ngang
kích thước (mm)	550 x 780 x 290
Nhiệt độ môi trường làm việc lạnh/sưởi	-61
2. Mặt Lạnh	
2.1. Dàn trong	
kích thước (mm)	293x798x230
cân nặng (kg)	9
thời gian bảo hành (năm)	1
2.2. Quạt dàn trong	
Lưu lượng gió	798
công suất quạt	Tối thiểu 3 tốc độ,
	Tối đa 1450 vòng/phút
Điện áp/ Pha/ Hz	220V/1P/50Hz
3. Các yêu cầu khác	
Thời gian giao hàng	3 ngày
Điều khiển	không dây
Độ ồn: (dB) dân lạnh	32/47
Độ ồn: (dB) dân nóng	50
Kích thước ống đồng	6.4x12.7
Trọng lượng tổng (Kg)	43
Độ dài ống tối đa (m)	20
Độ cao ống tối đa (m)	12

		Các chức năng, tính năng khác	Chức năng lọc không khí : UltraFresh có màng lọc bụi PM2.5 có khả năng lọc sạch bụi bẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy được như khói thuốc, hiệu quả trên 94%. Leuconostocenzym Có khả năng kháng khuẩn, kháng vi-rút, đặc biệt là vi-rút cúm gia cầm (H5N1), giảm số lượng vi khuẩn và vi-rút sinh sôi, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Khả năng ức chế vi khuẩn lên tới 99.9%(có tài liệu dẫn chứng)					
			-Chức năng tự làm sạch					
		Thông số						
		Nhà sản xuất	Toshiba					
		Xuất xứ	Thái Lan					
		Model	RAS-18J2AVG-E/ RAS-B18J2KVG-E					
		Loại	2 chiều lạnh, biến tần					
		1. Cục Nóng						
		1.1 Dàn ngoài						
		Chủng loại	Giải nhiệt gió - máy nén biến tần					
		Công suất	5.0 kW (1.30 -5.50) Công suất lạnh tối đa 5.5 kW					
		Nguồn điện	220V- 1P -50Hz					
		COP/EER	3.38/3.23					
		Công suất điện	1.54					
		1.2. Máy nén						
		Chủng loại máy nén	DC Rotary					
		Môi chất làm lạnh	R32					
		Công suất điện (kW)	0.98					
		thời gian bảo hành (năm)	5					
		1.3. Dàn ngưng						
		Loại ống dàn ngưng	Hợp kim nhôm đặc biệt					
		Loại quạt	Quạt cánh hướng trục thổi ngang					
		kích thước (mm)	550 x 780 x 290					
		Nhiệt độ môi trường làm việc lạnh/sưởi	-61					
		2. Mặt Lạnh						
		2.1. Dàn trong						
		kích thước (mm)	293x798x230					

		cân nặng (kg)	9						
		thời gian bảo hành (năm)	1						
		2.2. Quạt dàn trong							
		Lưu lượng gió	798						
		công suất quạt	Tối thiểu 3 tốc độ, Tối đa 1450 vòng/phút						
		Điện áp/ Pha/ Hz	220V/1P/50Hz						
		3. Các yêu cầu khác							
		Thời gian giao hàng	3 ngày						
		Điều khiển	không dây						
		Độ ồn: (dB) dàn lạnh	32/47						
		Độ ồn: (dB) dàn nóng	50						
		Kích thước ống đồng	6.4x12.7						
		Trọng lượng tổng (Kg)	43						
		Độ dài ống tối đa (m)	20						
		Độ cao ống tối đa (m)	12						
		Các chức năng, tính năng khác	Chức năng lọc không khí : UltraFresh có màng lọc bụi PM2.5 có khả năng lọc sạch bụi bẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy được như khói thuốc, hiệu quả trên 94%. Leuconostocenzym Có khả năng kháng khuẩn, kháng vi-rút, đặc biệt là vi-rút cúm gia cầm (H5N1), giảm số lượng vi khuẩn và vi-rút sinh sôi, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Khả năng ức chế vi khuẩn lên tới 99.9%(có tài liệu dẫn chứng)						
			-Chức năng tự làm sạch						

